

TRADE



MARK

海や河川を守ります

自然環境保護製品

トコ

パール型枠剥離剤

ストレート

Pearl Straight
(水性原液型)

木 枠 用
表面保護剤塗布型枠用
発泡スチロール型枠用

東光化学工業株式会社

パール型剥離剤

(水性原液型)

ストレート

Pearl Straight

薄めずそのまま使用出来る水性剥離剤をとの御要望に答えるべく「自然に優しく地球上に於ける資源の最少の利用を」を目的として油性に勝るとも劣らない水性原液ストレートを開発致しました。

パール剥離剤水性「ストレート」是非御使用下さい。

水性独特の気泡、ピンホールの無い美しい剥離面に成ります。

特 長

- ・原液のまま薄めずに使用出来ます。
- ・水性の為、手、足、衣服等余り汚しません。
- ・火気にまったく危険がありません。
- ・万一、河川等に流れても水性の為安心です。
- ・表面保護剤が塗ってあるコンパネにも使用出来ます。
- ・発泡スチロールの型枠にも使用出来ます。

使用上の注意

- ◎ 御使用前に必ず原液を上下に2～3回位攪拌してから御使用下さい。
- ◎ 新しいコンパネは吸水率が非常に高い為、新しいコンパネ使用の際は充分注意して下さい。(2～3回位塗って下さい)
- ◎ 冬期、缶の中で凍った場合口栓を取り、火で温め沸騰しない様注意して溶かして御使用下さい。
- ◎ 中味は乳白色状になっていますが、塗布後乳白色が消えて(気温により5～10分位)からコンクリートを流し込んで下さい。
- ◎ 他社の剥離剤(油性、水性)の併用使用、及混合使用は一切しないで下さい。

塗布面積	18ℓ1缶で 約160㎡ コンパネ等の乾燥状態に依り若干の減㎡が有ります。
色 相	乳白色
塗布方法	モップ、噴霧機、ローラー刷毛、ウエス等

東光化学工業株式会社

山形市銅町1-5-2 TEL 023-631-3793